



## Zapytanie ofertowe

### „Zakup oraz dostawa zestawów do ratownictwa linowego”

#### **I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

**Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
Grupa Bieszczadzka**

ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok

NIP 7361039808

REGON 000706869

tel. 13/ 463 22 04

fax 13/ 464 98 04

e-mail: [przetarg@goprbieszczady.pl](mailto:przetarg@goprbieszczady.pl)

strona internetowa: <http://www.bieszczady.gopr.pl>

#### **Oznaczenie postępowania:**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: **ZP.03.2020**. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie sprawy.

#### **II. Tryb udzielenia zamówienia:**

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp.

#### **III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
35112000-2 - Sprzęt ratunkowy i awaryjny.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa zestawów do ratownictwa linowego, w ilościach i o minimalnych parametrach zgodnych ze specyfikacją określoną poniżej, tj.:

*Powyższe zadanie jest elementem projektu PLBU.03.02.00-18-0508/17-00pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.*

LP	NAZWA	IL. SZT.	Minimalne parametry techniczne
1	Lekka uprząż biodrowa do ratownictwa	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lekka uprząż biodrowa, z metalowym przednim punktem wpinania, który rozkłada obciążenie pomiędzy pasem a taśmami udowymi podczas interwencji ratowniczych w zwisie. Wyposażona w pas i półsztywne taśmy udowe oraz klamry dla łatwej i szybkiej regulacji,</li> <li>- tylna klamra pozwalająca na wpięcie szelek piersiowych,</li> <li>- przedni, metalowy punkt wpinania uprząży,</li> <li>- pas i lekkie, półsztywne taśmy udowe uprząży,</li> <li>- boczne, tekstylne punkty wpinania,</li> <li>- pas i taśmy udowe z minimum dwoma klamrami z szybką regulacją,</li> <li>- pianka na taśmach udowych uprząży,</li> <li>- tylna klamra do wpinania szelek piersiowych,</li> <li>- cztery uchwyty sprzętowe: z przodu dwa duże, sztywne, ułatwiające dostęp do sprzętu, z tyłu miękkie uchwyty nie uwierające przy noszeniu plecaka,</li> <li>- minimum dwie szlufki na uchwyty,</li> <li>- ciężar maksymalny 890 g,</li> <li>- certyfikacja: CE EN 358, CE EN 813 lub równoważne.</li> </ul>
2	Kask z wentylacją, do prac na wysokości i ratownictwa	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wewnętrzne taśmy tekstylne z minimum sześcioma punktami mocowania,</li> <li>- system regulacji zapewniający wycentrowanie kasku na głowie, np. boczne pokrętła do regulacji,</li> <li>- dodatkowa wymienna pianka,</li> <li>- pasek pod brodę z opcją zmiany wytrzymałości, by dostosować kask do różnych środowisk pracy,</li> <li>- absorpcja uderzeń odbywająca się przez deformację skorupy zewnętrznej,</li> <li>- otwory z przesuwanymi od zewnątrz zatyczkami umożliwiającymi dostosowanie wentylacji w zależności od warunków użytkowania,</li> <li>- zewnętrzna skorupa w kolorze odblaskowym, z fosforyzującymi zaczepami na latarkę czołową oraz taśmami,</li> <li>- rozmiar: od 53 do 63 cm,</li> <li>- ciężar maksymalny: 490 g,</li> <li>- materiał: ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy), poliamid, poliwęglan, poliester o dużej wytrzymałości, polietylen,</li> <li>- certyfikacja: CE, EN 397, EN 12492, co najmniej ANSI Z89.1 Type I Class C lub równoważne.</li> </ul>
3	Prosta i lekka uprząż jaskiniowa	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- całkowicie regulowana, o prostej i wytrzymałej konstrukcji,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- typ: biodrowa,</li> <li>- klamry na taśmach udowych usytuowane wewnątrz ud,</li> <li>- waga maksymalna: 440 g,</li> <li>- obwód pasa: od 60 do 105 cm,</li> <li>- obwód taśm udowych: od 42 do 77 cm,</li> <li>- certyfikacja: CE, EN 12277 typ C, UIAA lub równoważne.</li> </ul>
4	Kompaktowy przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpięcie liny z prowadnicą i oznaczeniem,</li> <li>- ergonomiczna rączka pozwalająca na odblokowanie liny i wygodną kontrolę zjazdu,</li> <li>- dwie możliwości zjazdu: na okładce lub w rowku hamującym V,</li> <li>- system AUTO-LOCK lub równoważny umożliwiający łatwe przyjęcie pozycji na stanowisku pracy, bez konieczności manipulacji rączką i robienia blokady z liny: gdy użytkownik puści rączkę lina jest automatycznie blokowana przez przyrząd,</li> <li>- automatyczny powrót rączki,</li> <li>- po zablokowaniu, lina może zostać wybrana bez konieczności manipulacji rączką,</li> <li>- możliwość manipulowania krzywką,</li> <li>- zapadka blokująca na okładce ruchomej, chroniąca przyrząd przed zgubieniem jednocześnie ułatwiająca zakładanie liny przy przepinaniu się,</li> <li>- automatyczny powrót rączki do pozycji transportowej po wyjęciu liny z przyrządu,</li> <li>- wzmocnienie ze stali nierdzewnej w strefie tarcia liny,</li> <li>- maksymalne obciążenie robocze: 200 kg,</li> <li>- maksymalna waga 400 g,</li> <li>- certyfikacja: EN 341 typ 2 klasa A, CE EN 12841 typ C, CE EN 15151-1 lub równoważne.</li> </ul>
5	Regulowana podwójna lonża do wychodzenia	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wychodzenie po linie: stałe ramię do wpięcia przyrządu zaciskowego, ramię regulowane pozwalające na dopasowanie długości lonży do przepinania się,</li> <li>- przemieszczanie się na poręczowce: ramię stałe i ramię regulowane o tej samej długości dla ułatwienia przemieszczania się,</li> <li>- szybkie i precyzyjne dopasowanie długości dzięki wbudowanemu przyrządowi zaciskowemu,</li> <li>- łatwe wpinanie dzięki utrzymywaniu łączników w dobrej pozycji,</li> <li>- lonża z liny dynamicznej do zmniejszenia siły działającej na użytkownika w razie upadku z niedużej wysokości,</li> <li>- używana z dwoma karabinkami z automatyczną blokadą zamka,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- długości:</li> <li>ramię stałe: do 70 cm,</li> <li>ramię regulowane: do 96 cm,</li> <li>- ciężar: do 250 g,</li> <li>- certyfikacja: CE EN 358 lub równoważny.</li> </ul>
6	Lina do trudnego dostępu	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica liny: 10.5 mm,</li> <li>- długość liny: 200 m,</li> <li>- ciężar maksymalny 1 metra: 67 g,</li> <li>- ilość rwań 12 (współczynnik 1),</li> <li>- siła graniczna 24 kN,</li> <li>Typ A.</li> </ul>
7	Przyrząd zaciskowy do wychodzenia po linie	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczony do wychodzenia po linie,</li> <li>- ergonomiczna ręczka pokryta elastomerem, +</li> <li>- górna, ergonomiczna, część przyrządu pozwalająca na użycie maksymalnej siły podczas ciągnięcia oburącz,</li> <li>- zapadka całkowicie zintegrowana z obudową przyrządu zaciskowego,</li> <li>- język blokujący, ze szczeliną i ukośnymi zębami,</li> <li>- szeroki dolny otwór do wpięcia karabinków lonży</li> <li>- górny otwór do wpięcia liny karabinkiem.</li> <li>- wersja dla prawy i leworęcznych.</li> <li>- funkcjonujący na linach pojedynczych o średnicy od 8 do 13 mm,</li> <li>- ciężar maksymalny: 170 g,</li> <li>- certyfikacja: CE EN 567 lub równoważny.</li> </ul>
8	Piersiowy przyrząd zaciskowy	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przyrząd przeznaczony do wychodzenia po linie,</li> <li>- kompatybilny z linami o średnicy od 8 do 13 mm,</li> <li>- dolny otwór skręcony dla zachowania pozycji przyrządu,</li> <li>- górny otwór do zamocowania szelek i stabilizacji przyrządu,</li> <li>- otwarcie zapadki przez uchwycenie dwoma palcami,</li> <li>- język blokujący wykonany ze stali nierdzewnej, ze szczeliną i ukośnymi zębami,</li> <li>- materiał: korpus z aluminium, język ze stali nierdzewnej, zapadka z poliamidu,</li> <li>- ciężar maksymalny: 140 g,</li> <li>- certyfikacja: CE EN 567, UIAA lub równoważne.</li> </ul>
9	Regulowana uprząż piersiowa	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulowana uprząż piersiowa służąca do ustawiania przyrządu zaciskowego w odpowiednim położeniu,</li> <li>- waga maksymalna: 95 g.</li> </ul>
10	Worek transportowy	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyściółka na plecach i szelkach,</li> <li>- zewnętrzna klapa z wewnętrznym okienkiem identyfikacyjnym,</li> <li>- korpus i dno z powlekanej tkaniny.</li> <li>- uchwyty z boku i na górze,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- górna pętla do wyciągania,</li> <li>- wewnętrzna pętla do zawieszenia otwartego worka,</li> <li>- maksymalna pojemność: 45 l,</li> <li>- ciężar maksymalny: 1250 g.</li> </ul>
11	Bloczek o okładkach ruchomych	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rolka na łożyskach kulkowych,</li> <li>- trójkątny otwór w obudowie umożliwiający jednocześnie wpinanie trzech karabinków,</li> <li>- wydajność minimalna: 95%,</li> <li>- obciążenie niszczące: 16 kN x 2 = 32 kN,</li> <li>- maksymalne obciążenie robocze: 4 kN x 2 = 8 kN,</li> <li>- dostosowany do używania na linach o średnicy od 7 do 13 mm,</li> <li>- ciężar maksymalny: 190 g,</li> <li>- certyfikacja: CE EN 12278 / UIAA lub równoważne.</li> </ul>
12	Taśmy stanowiskowe o zwiększonej wytrzymałości	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wzmacniana pętla do budowy stanowisk o podwyższonej wytrzymałości,</li> <li>- wewnątrz pętla uszyta z czerwonych włókien, które uwidaczniają się po przetarciu informując o konieczności wymiany,</li> <li>- maksymalna szerokość: 20 mm,</li> <li>- wytrzymałość: 35 kN,</li> <li>- materiał: pad,</li> <li>- normy: CE 1019, EN 354, EN 795.B lub równoważne.</li> </ul>
13	Karabinek stalowy o dużej wytrzymałości z blokadą	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- karbowanie na nakrętce ułatwiające odkręcanie i zakręcanie karabinka,</li> <li>- system Keylock lub równoważny zapobiegający zahaczaniu karabinkiem o plakietki, taśmy, linę, uprząż itd.,</li> <li>- system blokowania SCREW-LOCK lub równoważny, tj: ręczny system zakręcania z czerwonym wskaźnikiem, który pojawia się jeśli zamek nie jest zamknięty.</li> <li>- certyfikacja: CE EN 362 lub równoważny.</li> </ul>
14	Karabinek do przyrządów zjazdowych z hamulcem	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- karabinek z możliwością dodatkowego hamowania, Dodatkowy hamulec ułatwia kontrolę zjazdu, zwłaszcza na linie cienkiej, zabłoconej lub zalodzonej.</li> <li>- wpinanie i wypinanie liny bez otwierania zasadniczego karabinka,</li> <li>- automatyczne zamykanie zamka, otwarcie przez obrót</li> <li>-system Keylock lub równoważny,</li> <li>- certyfikacja CE EN 362, CE EN 12275 typ B lub równoważne</li> </ul>



15	Karabinek do lony do wychodzenia	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- system automatycznego blokowania TWIST-LOCK lub równoważny, odblokowanie przez obrót,</li> <li>- system Keylock lub równoważny zapobiegający przypadkowemu zahaczaniu karabinkiem,</li> <li>- profil w kształcie H chroniący oznaczenia przed ścieraniem,</li> <li>- ciężar maksymalny: 100 g,</li> <li>- wytrzymałość: oś podłużna: 25 kN, oś poprzeczna: 10 kN, z otwartym zamkiem: 8 kN,</li> <li>- prześwit minimalny: 25 mm,</li> <li>-certyfikacja: CE EN 362 lub równoważny.</li> </ul>
16	Regulowana pętla nożna	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpinana do przyrządu zaciskowego, służąca do wychodzenia po linie.</li> <li>- wzmocnione i usztywnione taśmy,</li> <li>- gumka utrzymująca nogę w pętli,</li> <li>- regulacja wysokości umożliwiająca dopasowanie do dowolnego rodzaju butów lub złożenia gdy nie jest używana.</li> <li>- klamra do szybkiej i precyzyjnej regulacji wysokości pętli nożnej,</li> <li>- waga maksymalna: 80 g.</li> </ul>

**IV. Termin wykonania zamówienia:** do 30 od dnia podpisania umowy.

**V. Warunki udziału w postępowaniu:** Nie dotyczy.

**VI. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Ofertę należy sporządzić oraz złożyć według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3. Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
4. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. W przypadku braku w ofercie Wykonawcy ww. podpisanego oświadczenia– oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (jako nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego).
5. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego (zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z przedmiotem zamówienia) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej rozpatrywania.
6. W celu identyfikacji zaoferowanych produktów oraz oceny zgodności z zapisami określonymi w zapytaniu ofertowym, w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w tabeli należy podać nazwę producenta oraz model oferowanych produktów. W przypadku niewskazania w ofercie Wykonawcy ww. informacji – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (jako nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego).

7. Dopuszczalne jest jedynie złożenie oferty na całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

#### **VII. Kryteria oceny ofert:**

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: cena oferty - 100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie przedstawionego wyżej kryterium. Oferty ważne i nie odrzucone będą oceniane w skali 0-100 pkt. Najwyższą ilość punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Ocena pozostałych ofert dokonana zostanie według następującego wzoru:

najniższa cena oferowana

Liczba pkt. = ----- x 100% (z dokładnością do 1 pkt.).

cena badanej oferty

#### **VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Przez cenę oferty rozumie się cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2. Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia w określonym terminie.
3. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wystarczających i wyczerpujących wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną. Przez zwrot "wystarczające i wyczerpujące wyjaśnienia" Zamawiający rozumie odpowiednio umotywowane, konkretne i bardziej szczegółowe, aniżeli sama oferta, informacje, przekonujące, że elementy cenotwórcze podane w ofercie Wykonawcy są realne i wiarygodne oraz, że umożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem dowodów i obliczeń na potwierdzenie podnoszonych okoliczności.

**IX. Miejsce oraz termin składania ofert, sposób porozumiewania się stron:**

1. Oferty oraz innego rodzaju korespondencję (np. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) należy przekazywać do Zamawiającego drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres e-mail: [przetarg@gopr.bieszczady.pl](mailto:przetarg@gopr.bieszczady.pl)
2. Oferty należy przysyłać **do 17 lutego 2020 r. do godz. 13:00** (decyduje data i godzina wpływu oferty na adres e-mail: [przetarg@gopr.bieszczady.pl](mailto:przetarg@gopr.bieszczady.pl)).

**X. Termin związania ofertą:**

**30 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**XI. Warunki wyboru Wykonawcy:**

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktowania się i wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty lub dokumentów, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnień treści złożonej oferty lub dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo doprecyzowania zasad realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
5. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które zostały zaoferowane w złożonej ofercie.
6. Zamawiający nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Oferta wykonawcy, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie odrzucona i nie będzie podlegać dalszemu rozpatrywaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
  - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
7. Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. W celu weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał podpisanego oświadczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.bieszczady.gopr.pl> a także na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>



9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie kształtuje zobowiązania Grupy Bieszczadzkiej GPR do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Grupa Bieszczadzka GPR zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia zapytania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
11. Wykonawcy nie przysługuje procedura odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty.
12. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

**XII. Zasady zmiany treści zapytania ofertowego:**

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
2. Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej <http://www.bieszczady.gopr.pl> oraz na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i będzie wiążąca dla Wykonawców.

**XIII. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:**

1. Zamawiający udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia **13 lutego 2020 roku**, w formie, o której mowa w rozdziale IX punkt 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej <http://www.bieszczady.gopr.pl> oraz na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> i będą wiążące dla Wykonawców.

**XIV. Osoby do kontaktu:**

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 1.1. W zakresie formalnym (sprawy dotyczące procedury) i merytorycznym (sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia): Elżbieta Słoboda, nr tel. 513 108 175, e-mail: [przetarg@gopr.bieszczady.pl](mailto:przetarg@gopr.bieszczady.pl)

**XV. Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65;
- 2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: [prezes@goprjura.pl](mailto:prezes@goprjura.pl);
- 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  - a) oceny złożonych zapytań ofertowych i wyboru oferty najkorzystniejszej,

- b) udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
- c) realizacja i rozliczenie zamówienia,
- d) archiwizacja dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust.1 lit.c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust.1 lit.b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- 4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu / kurierowi;. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Zamawiającego.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE.
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
- 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

#### **XVI. Inne:**

- 1. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert złożonych po upływie terminu na składanie ofert.
- 2. Umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania na stronach internetowych, o których mowa w rozdziale XI ust. 7 zapytania.
- 3. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów udziału w postępowaniu..
- 4. Istotne warunki zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

#### **XVII. Załączniki do zapytania ofertowego:**

- 1. Wzór formularza ofertowego.
- 2. Wzór umowy.

PREZES ZARZĄDU  
Grupy Bieszczadzkiej GORP  
  
Przemysław Barczentewicz